

Паспорт

Лента сигнальная «Электро» с логотипом «Осторожно кабель» ЛСЭ-150/100 кр/ч

Дата производства: декабрь 2024г.

Продукция изготавливается согласно СТО 80696777.022-2020

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Метод контроля	Норма	Результат испытаний
1	Цвет, качество поверхности, качество намотки (цвет / печать) – (красно-черный)	Визуальное сравнение с образцом- эталоном	CTO 80696777.022- 2020	Цвет ленты должен быть однородным, без цветовых пятен. Качество поверхности должно соответствовать качеству поверхности утвержденного образца-эталона. Лента не должна иметь запрессованных складок, разрывов, отверстий, непропечаток или искажение рисунка или текста. Допускается надрывы на кромках не более 2 мм и незначительные дефекты экструзии: полосы, риски, наплывы, не выходящие за пределы допусков по толщине.	Соответствие
2	Ширина ленты	ММ		150±2	150
3	Длина намотки ролика	П.М.		100+5	100
4	Прочность при разрыве*	МПа		не менее 12,2	14,65
5	Относительное удлинение при разрыве*	%		не менее 150	324,8
6	Адгезия краски к полиэтиленовой пленке	балл		не более 1	0

^{*} допускается снижение показателей на 20% согласно ГОСТ 10354-82

Начальник ОКК



Будаева М.В.

